



Solução em transporte para os centros urbanos

- Para-brisa que promove ótimo campo de visão ao motorista.
- Grade dianteira leve e com ampla abertura, para fácil acesso à manutenção.
- Carenagem frontal com curvatura integrada à curvatura do para-brisa.
- Faróis em LEDs de luz diurna (DRL).
- Máscara do farol alojada e integrada à carroceria.
- Design com característica aerodinâmica.





Leveza e funcionalidade

- Componentes de revestimento em plástico, resultando em ótimo acabamento.
- Cúpula dianteira, com porta-objetos, integrado às demais peças internas, e tampas de manutenção com fixação reforçada.
- Comandos de controle de ar condicionado e itinerário agrupados e dispostos em uma peça.
- Caixa de porta com cortinas de ar embutidas.



Imponência, originalidade
e rapidez operacional





Força, resistência, durabilidade

- Tampa com ampla abertura.
- Grade traseira, toda de fibra de vidro.
- Lanternas traseiras, com conceito automotivo; os LED's acendem com luz alinhada e difusa.



Aplicações | Dimensões



- **APLICAÇÃO**

Urbano - Motor Dianteiro - Sistema BRT

- **DIMENSÕES (mm)**

Comprimento: Até 12.700
Largura Externa: 2.600
Altura Externa: 3.500
Altura Interna: 2.260



- **APLICAÇÃO**

Urbano - Motor Traseiro - Sistema BRT

- **DIMENSÕES (mm)**

Comprimento: Até 15.000
Largura Externa: 2.600
Altura Externa: 3.500
Altura Interna: 2.260



- **APLICAÇÃO**

Articulado - Sistema BRT

- **DIMENSÕES (mm)**

Comprimento: Até 18.600
Largura Externa: 2.600
Altura Externa: 3.500
Altura Interna: 2.260 (Normal)/2.430 (Piso baixo)



- **APLICAÇÃO**

Super Articulado - Sistema BRT

- **DIMENSÕES (mm)**

Comprimento: Até 23.000
Largura Externa: 2.600
Altura Externa: 3.500
Altura Interna: 2.260 (Normal)/2.430 (Piso baixo)



- **APLICAÇÃO**

Bi Articulado - Sistema BRT

- **DIMENSÕES (mm)**

Comprimento: Até 26.610
Largura Externa: 2.600
Altura Externa: 3.500
Altura Interna: 2.260 (Normal)/2.430 (Piso baixo)